



- hochwertiges Aluminiumprofil rund, eloxiert
- durchdachtes Design mit integriertem Kühlkörper für LED Streifen mit hoher Licht- und Ausgangsleistung
- optimiert für einen breiten Lichtausstrahlungswinkel durch die kreisrunde Abdeckung
- Lackierung in NCS oder RAL auf Anfrage
- in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight flex ist eine homogene Lichtlinie möglich
- universelle Montage durch rückseitige Nut, passend für M3 Muttern



Pino HP



Abmessungen Ø 20.8 mm

62399431	1 m
62399432	2.01 m
62399433	3.02 m
62399435	5.03 m



Abdeckungen

Bitte ersetzen Sie in der Artikelnr. # durch die gewünschte Länge: #=1: 1m, #=2: 2.01m, #=3: 3.02m, #=5: 5.03m


6239790# Abdeckung halbrund, opalweiß, blendfreie/
homogene Lichtverteilung



6238996# LinsenProfil-Abdeckung klar, typ. 30°



6239690# Abdeckung halbrund, natur



6239590# Abdeckung, opalweiß, rund, hoch, für eine
blendfreie Lichtverteilung



6239890# Abdeckung halbrund, glasklar



Endkappen

62399448 2x Endkappe, Aluminium, inkl. Schrauben,
Stärke: 2 mm




Passendes Zubehör

62399437 2x Halteklammern, 2 Schrauben




62399487 Haltebügel Standard, für Decken-/
Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel,
Wandabstand 17 mm



50990191 2x schwenkbare Halteklammern, inkl.
Schrauben, V2A Edelstahl




62399488 Ausleger, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben
und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm, Höhe 57 mm



65300160 Abhängung zur Deckenbefestigung
(2x 150 cm Drahtseil Ø 1 mm mit M3 Gewinde,
2x Deckenhalter), inkl. Muttern



62399489 Ausleger lang, für Wandmontage, inkl. 2
Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm,
Höhe 82 mm



62399438 Montagehalter, Profilnut inkl. Montagezubehör,
für Haltebügel und Ausleger, passend für Pino
HP, Edelstahl 1.4301 (V2A), in Verbindung mit
62399487, 62399488 oder 6239948

